

## DESCRIZIONE TECNICA PARETI ATTREZZATE

La parete attrezzata è un sistema di armadi che si integra perfettamente con i sistemi di pareti mobili, garantendo una continuità estetica e funzionale negli ambienti lavorativi.

### STRUTTURA

La struttura delle pareti attrezzate è composta da:

- fianchi verticali (spalle) in agglomerato ligneo nobilitato di colore grigio alluminio, spesso 22mm e bordato sui quattro lati in nobilitato del medesimo colore; i fianchi sono dotati di piedini regolabili che permettono la messa in bolla dell' armadio e di cremagliere in estruso di alluminio con passo 32mm che consentono di alloggiare tutti gli accessori in dotazione.
- Base a terra in agglomerato ligneo nobilitato di colore grigio alluminio, spessa 22mm e bordata sui quattro lati in nobilitato del medesimo colore; le basi sono dotate di particolari accessori per il fissaggio dello zoccolino in nobilitato della stessa finitura delle ante.
- Coperchio di chiusura superiore (cielino) in agglomerato ligneo nobilitato di colore grigio alluminio, spesso 22mm e bordato sui quattro lati in nobilitato del medesimo colore;

### RIPIANI INTERNI

- ripiani in agglomerato ligneo nobilitato di colore grigio alluminio, spesso 22mm e bordato sui quattro lati in nobilitato del medesimo colore;
- ripiani in lamiera di metallo pressopiegato di spessore 30mm e verniciati dello stesso colore della struttura degli armadi.

Entrambi i tipi di ripiani sono dotati di accessori per agganciarsi alla cremagliera di alluminio alloggiata nei fianchi laterali, la quale, essendo continua su tutta l' altezza dell' armadio e avendo forature a passo regolare di 32mm, consente un' assoluta libertà nel posizionamento dei ripiani stessi.

### FACCIAE A VISTA

Gli armadi sono dotati di uno schienale in agglomerato ligneo nobilitato della stessa finitura scelta per le ante, spesso 22mm e con bordo in ABS di 2mm del medesimo colore.

Per esigenze di elevate prestazioni acustiche è possibile l' aggiunta di uno schienale interno distanziato da quello esterno di circa 4cm per permettere l' inserimento, nell' intercapedine risultante, di un materassino di materiale isolante.

Lo schienale interno è in agglomerato ligneo nobilitato di colore grigio alluminio, spesso 16mm.

Le ante a battente in agglomerato ligneo nobilitato di spessore 22mm e con bordo in ABS di 2mm sono dotate di cerniere a 110° o 180° a scomparsa.

La chiusura è garantita da serrature a cariglione.